

ISEKI BASELIER

ベーゼリー

ロータリーリッジャー



スリック付エクステンションや
石に強いタフなボディの
日本仕様!

- 硬盤を破壊し、芋の生育に理想的な環境をつくれます
- 早期培土は余計な管理作業を省き、踏圧の悪影響を軽減します
- 日本仕様のエクステンションがしっかりとしたくすれにくい畦を成形します



- 土塊が少ないため収穫時の能率がアップし、傷つき打撲を軽減します
- 成形と同時に畦間をサブソイラで碎き透水性に優れています
- アタッチを装着すると全幅の“タフローター”として使用できます

一目瞭然!! 慣行法との根域の違い



慣行法



根域
拡大



タフローター+リッジャー

ベーゼリーロータリーリッジャーのポイント

point.1 エクステンション



ステンレス+スリックの日本仕様エクステンションを採用。崩れにくくきれいな畦を成形。(スチール仕様もあります)

point.2 ステンレスカバー



本体上部カバーはステンレス製。耐久性に優れ土の付着も軽減します。清掃・点検時に便利なフルオープンカバータイプ。

point.3 畦間サブソイラ



成形と同時に畦間をサブソイラで破碎。透水性がアップし、湿害の予防に貢献。

point.4 タフローター



オプションのタフローターキットを装着することにより全幅の深耕ロータとして使用可能。耕盤を作らない理想の耕起。

point.5 石用スパイクタイン



石の多い過酷な圃場においても、石用スパイクタインと専用フランジで強靱な作業を実現。

point.6 オプション



石地帯での過湿・雨害を軽減する深耕爪タイプの畦間サブソイラ。

● 主要諸元

型式	作業幅 (畦数)×(cm)	タイン数(枚) ()内は石用	全長 (cm)	全幅 (cm)	全高 (cm)	重量 (kg)	所要馬力 (ps)
2FK160	2×72又は75	40 (28)	190	235	135	850	60~
4FK300	4×72	64 (48)	190	325	135	1,360	80~
4FK310	4×75	64 (48)	190	340	135	1,400	80~

●主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。



ISEKI Japan
株式会社 ISEKI Japan
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
https://www.iseki-japan.co.jp/
2026年4月作成

担当者

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取り扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に選んだ服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ISEKI
マスコットキャラクター
をさす