

■主要諸元

名称		中セキ 成形ポット田植機「さなえ」			
販売型式名		PNP80D			
区分		ZFWW	ZCFWW	Z2FWW	Z2CFWW
		ZLFWW	ZCLFWW	Z2LFWW	Z2CLFWW
駆動方式		四輪駆動			
機体寸法	全長 (mm)	3890 (L型:3980)			
	全幅 (収納時) (mm)	3220 (2800)			
	全高 (mm)	2610			
	最低地上高 (mm)	465			
機体質量(重量)	(kg)	1405	1415	1405	1415
		1440	1450	1440	1450
エンジン	型式名	E3112			
	種類	水冷4サイクル3気筒立型ディーゼル			
	総排気量 L(cc)	1.123(1123)			
	出力/回転速度 kw[PS]rpm	18.0[24.5]/3000			
	使用燃料	ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量 (L)	28			
	始動方式	セルモータ式			
	バッテリー V・Ah	12・36			
走行部関係	かじり取り方式	センターヨーク式			
	前輪	車輪径 (mm)	φ650(幅142mm)		
		種類	広幅ワイドタイヤ		
		輪径 (mm)	1350		
	後輪	車輪径 (mm)	φ950 (12枚ラグ)		
		種類	太リム車輪		
		走行方式	クランチ&ブレーキ		
		輪径 (mm)	1330		
		内付補助車輪 (mm)	φ900(太リム車輪)		
		外付補助車輪 (mm)	φ900 (12枚ラグ)		
	ホイールベース (mm)	1250			
	変速段数	F2,R2			
変速方式	HST(オートクセル)				
植付部関係	植付方式	ロータリ			
	植付条数 (条)	8			
	植付条間 (cm)	33			
	植付株間 (cm)	20 18 17 15 14 13 12.5 12 (スリップ率12%)			
	植付株数 (株/3.3㎡)	50 55 60 65 70 75 80 85 (スリップ率12%)			
	植付深さ (cm)	0~4.0(11段)			
	苗タンク容量 (枚/条)	2.5 (苗タンク2段)			
苗の条件	苗の種類	成形ポット(成苗)			
	ポット数 (穴)	490	448		
	葉令 (葉)	4~5.5			
	草丈 (cm)	8~20			
施肥機関係	肥料の種類	市販されている粒状肥料の中から適するものを選ぶ			
	肥料ホッパ (LX個) [kg]	10.6X8 [80]			
	繰出方式	ロール溝回転			
	繰出し量調節範囲 (kg/10a)	10~80			
施肥位置 (cm)	苗の側方4.5、深さ5				
主な装備	別表の主な装備一覧を参照下さい。				
作業速度 (m/s)	0~1.2(スリップ率12%)				
作業能率 (min/10a)	9~				
アグリサポート	OPT				
安全検査番号	-				
型式名	中セキP0908Z				

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取り扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい日
大切にしたい日本の味.....お米

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
2019年4月作成

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

ISEKIが
日本農業を
応援します!

ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ



人と大地のハーモニー ISEKI

中セキ 成形ポット 田植機
PNP80D-Z (8条植)

直進アシストシステム

Operesta [オペレスタ] 搭載

田植機
さなえ **PNP80D-Z**
Nippon rice trans Planter



直進アシスト仕様、
ついに登場!

