

# ISEKI

z sd+

## PICHON バキュームタンカー

### TCI 8100



### 大型タイヤで楽々散布作

バキュームポンプは、毎分 11,000 ㍓/分 (型式 PN106) の排気量を有し、タンク内容量確認は透明のチューブにより目視が出来ます。タンクの肉厚は 6mm・シャーシは 8mm の厚い鋼板を使用し、オーバーフロー用安全装置は、タンク上部に 1 箇所とポンプの途中に 1 箇所と 2 重の安全装置が有ります。

#### 大排気量ポンプ

ポンプ排気量は、毎分 11,000㍓ / 540rpm で、吸入力抜群です。ヘドロでも吸入可能で、清水だと約 7分半で、このタンクを満タンにすることが出来ます。



#### シングルアクスル

大型のシングルタイヤ (550 / 60 - 22.5 16PR) は、急カーブを切ってもダブルタイヤと違い牧草地を傷める事が少なく、湿地地で泥抱きと土押しすることもなくも最大限の威力を発揮します。





クイック  
カップリング



コニカル  
スプレッティング



STD カップリング

サイトチューブ



## クイックカップリング

φ150mmの吸入口は、クイックカップリングの為、サクションホースの金具を、フックに乗せてレバーを引くだけで、カップリングされます。

また外す時も、レバーを押すと簡単にフックから外せます。

## STDカップリング

後部に取り付けられた、STDバルブは油圧で開閉出来るので、散布時にはトラクターの外部油圧にてキャビン内から操作出来ます。

## コニカルスプレッティング

スプレッティングプレートは、角度を調整可能なので、ある程度散布幅を調整出来ます。吐出口の大きさは調整可能で散布量も簡単に調整できます。

## サイトチューブ

サイトチューブは、タンク内の容量をリアルに確認出来るので、ゲージ針より確実に、満タンの直前で吸入を止めたりする事が可能です。上部ハッチを開閉（油圧はオプション）することでスラリーポンプでの給水も出来ます。

## 3連排出口装備

排出口を3連にする事で、散布時間を削減し散布幅を広くできる為、一連の作業時間を短縮する事が出来ます。またオプションのノズルをしようするとサイド散布も出来ます。



3連排出口標準装備



型式	タンク容量 (ℓ)	ポンプ排気量 (ℓ/分)	吸入ホース (φmm×長さm)	車輪配列	タイヤサイズ	所要馬力 (kw/HP)
TCI8100	8,100	11,000	φ150×5m	一軸二輪	550/60-22.5 16PR	59~88/80~120

仕様は改良の為予告なく変更されます。

# 株式会社 中セキ北海道

本社 〒068-0014  
北海道岩見沢市東町2条7丁目1004番地1  
TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645

道東商品センター 〒080-2459  
北海道帯広市西19条北2丁目13番地5  
TEL:0155(66)6961 FAX:0155(66)6965